

# ANERKENNUNGSZERTIFIKAT Nr. 01 / 12

für das Holzschutzmittel

## Korasit KS 2



**Hersteller/Vertreiber** Kurt Obermeier GmbH & Co KG, Berghäuser Str. 70, D-57319 Bad Berleburg  
Tel.: (0049) (02751) 524-158, Fax: (0049) (02751) 524-190  
e-mail: peter.juengel@obermeier.de, homepage: <http://www.obermeier.de>

**Produktart** wasserlösliches Holzschutzsalzkonzentrat  
für berufsmäßige und industrielle Verwendung.

**Wirksamkeit** vorbeugend wirksam gegen Pilze (P)  
vorbeugend wirksam gegen Insekten (Iv)  
beständig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit (W)  
für Holz in dauerndem Erdkontakt und/oder in dauerndem Kontakt mit Wasser (E)

**Wirkstoff(e)** N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)-ammoniumpropionat (= Bardap 26),  
Kupferhydroxidcarbonat

**Anwendungsbereich** In den Gebrauchsklassen 1 bis 4 für tragende und/oder aussteifende Holzbauteile (zB Holzkonstruktionen, Stützen). Auch für nichttragende Hölzer (zB Schalungen) sowie Hölzer im Garten- und Landschaftsbau (zB Zäune, Palisaden, Pfähle). In GK1 nur für tragende oder aussteifende Bauteile.  
Keine Anwendung jedoch für:  
Holz, das in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann. Holz, das in Bienenhäusern, Gewächshäusern oder Saunaanlagen verbaut wird. Holz, das in direkten Kontakt mit Nutztieren (z.B. in Ställen oder Weidezäunen) kommen könnte..  
Nicht großflächig in Innenräumen anwenden.  
Außerdem gelten allgemeine Beschränkung, siehe dazu den Punkt 6. im Österreichischen Holzschutzmittelverzeichnis: „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Holzschutzmitteln“

**Anwendungsverfahren** Kesseldrucktränkung (KD). Keinesfalls jedoch Spritzen. Die Handhabung des Produktes und das Trocknen von frisch behandeltem Holz muss in gut belüfteten Bereichen erfolgen.  
Keine Verarbeitung und Lagerung des imprägnierten Holzes unter Bedingungen, die das Produkt oder Produktreste in Boden oder Gewässer einschließlich Kanalisation gelangen lassen, könnte.

**Gebrauchskonzentration mindestens** KD: eine 1,0 %ige bis max. 4 %ige wässrige Lösung

*Die Gebrauchskonzentration ist auf die Einbringmenge, die Holzart und die Holzdimension abzustimmen.*

**Auf-/Einbringmenge mindestens** KD: GK 1: 2,5 kg/m<sup>3</sup>      GK 2: 3,5 kg/m<sup>3</sup>      GK 3: 4,5 kg/m<sup>3</sup>      GK 4: 7,0 kg/m<sup>3</sup>

**Anerkennungszertifikat** gültig bis Ende 2025 \*)

### ARBEITSGEMEINSCHAFT HOLZSCHUTZMITTEL

  
Mag. H. Kohlmann  
Vorsitzender



  
Dr. K. Schaubmayr  
Geschäftsführer

Wien, 22. Januar 2021

\*) Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen des österreichischen Biozidproduktegesetzes BGBl. I 2000/105 und den einschlägigen Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union und darf nur gemäß diesen Bestimmungen in Österreich in Verkehr gebracht und verwendet werden. Im Fall eines Widerspruchs zu diesen Bestimmungen erlischt das Anerkennungszertifikat automatisch.